

4	Mesa tipo escrivaninha com 2 gavetas.	1
5	Moco Fixo.	1

CONSULTÓRIO Nº 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Negatoscópio com 2 corpos.	1

CONSULTÓRIO Nº 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Negatoscópio c/ 01 corpo	1
2	Escadinha c/ granito	1
3	Mesa fixa c/ colchão	1
4	Codicionador de ar Split - capac. 11.000 Btus	1

SALA DE ELETROCARDIOGRAMA - SALA I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Cama em medeira c/ colchão e 02 gavetas	1

SALA DE ELETROCARDIOGRAMA - SALA II (RECEPÇÃO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Cadeira fixa estofada em courvim	1

CONSULTÓRIO Nº 05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Cadeira fixa, revestida em tecido.	1
2	Mesa tipo escrivaninha com 6 gavetas.	1

PRONTO SOCORRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Escadinha c/ 02 degraus	3
2	Poltronas fixas	2
3	Braçadeira	1
4	Carro p/ medicamentos	2
5	Negatoscópio com 2 corpos.	1

SETOR DE COMPRAS E TESOURARIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Mesa c/ 03 gavetas	1
2	Cadeira estofada em courvim c/ rodízios	2
3	Arquivo em aço	1
4	Mesa p/ escritório s/ gavetas	1
5	Cadeira estofada em tecido c/ rodízios	2
6	Cadeira fixa estofada em tecido	1

RECEPÇÃO DA URGÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Longarina c/ 04 lugares	2
2	Bebedouro elétrico p/ garrafão de 20 litros	1
3	Longarina c/ 03 lugares	1

SALA DE TOMOGRAFIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Negatoscópio de 02 corpos	1
2	Condicionador de ar Zplit - capac. 36.000 Btus	1
3	Cadeira giratória, revestida em tecido.	1
4	Armário pequeno c/ 02 portas	2

RECEPÇÃO DA INTERNAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Sofá em courvim c/ 02 lugares	2
2	Longarina c/ 04 lugares	1
3	Mesinha quadrada lateral	1

SALA DE RAIOS - X

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Suporte p/ soro	1
2	Escadinha c/ 02 degraus	1
3	Mesa p/ aparelho de Raio X	1
4	Cadeira fixa estofada em tecido	1
5	Cadeira fixa estofada em courvim	1

1º ANDAR**CENTRO CIRÚRGICO Nº 1**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Carro de emergência: Com monitor cardíaco e desfibrilador, construído em chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas. Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 21 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos respiratórios. Um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral. Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos. Suporte para soro com altura ajustável, bandeja com giro livre de 180 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor. Dotado de cabo de força tripolar de 1.70m e 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos equipamentos. Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos. Dimensões aproximadas 530 mm x 1095 mm x 780 mm, peso aproximado: 66 Kg.	1
2	Desfibrilador digital com cargaregulavel externa em até 360 joules (watts / seg) nos sensores adulto 10, 20, 50, 80,, 100, 200,360 e infantil 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 joules (watts/seg) com proteção automática de carga interna (limitada em 50 joules) , com indicação no painel luminoso da energia entregue, com teste de disparo no próprio aparelho, com alarme sonoro p/ disparo e descarga automática ao desligar o equipamento com instruções de operação em painel de policarbonatofixa no chassi com alça para transporte e acompanha os seguintes acessórios 01 cabo de terra, 1 cabo de força de tres vias 1 tubo de gel condutor, 1 par de eletrodos externo manual de instruções em portugues	1

3	Foco cirúrgico auxiliar transportável: C/ 1 cúpula, luz fria de alta intens., cor corrigida e sombra reduzida p/ qualquer necessidade cirúrgica: equipado c/ 2 bulbos sendo 1 reserva, acionado manualmente, através de seletor localizado no variador de intensidade luminosa; Cúpula de dimensões aprox. de 450mm: Cúpula Sist. scyalitic (BBT) c/ lâmpada alógena de 150W, c/ luminosidade aumentada p/ tambor de Fresnel e filtrada p/ tubo de vidro especial, luz visível controlada e refletida no campo cirúrgico através de espelhos; Sistema de filtro especial permitindo a absorção de 99% da radiação térmica; Cor e intensidade de luz, luz fornecida a temperatura de 3600K, em condições similares a luz solar; Intens. luminosa de até 75.000lux na cúpula; Variador de intens. fixado na parede c/ botão de controle variável; Movimentação vertical e horizontal através de braço, horizontalmente suspensão rotacional em torno do eixo central c/ stop em 360º; Movimentos de elevação e rebaixamento na vertical e do giro da cúpula em torno do seu eixo.	1
4	Foco cirúrgico de teto: C/ 2 cúpulas, luz fria de alta intens., cor corrigida e sombra reduzida p/ qualquer neces. cirúrgica: Equipado c/ 2 bulbos p/ cúpula, sendo 1 reserva, acionado manualmente através de seletor localizado no variador de intens. luminosa; Cúpula de dimensões aproximadas de 450mm: Cúpula Sistema scyalitic (BBT) c/ lâmpada alógena de 150W, c/ luminosidade aumentada p/ tambor de Fresnel e filtrada p/ tubo de vidro especial, luz visível controlada e refletida no campo cirúrgico através de espelhos; Sist. de filtro especial permitindo a absorção de 99% da radiação térmica; Cor e intens. de luz, luz fornecida a temperatura de 3600K, em condições similares a luz solar; Intensidade luminosa de até 100.000lux p/ o conjunto de 2 cúpulas; Variador de intensidade fixado na parede c/ botão de controle variável; Movimentação vertical e horizontal através de braço, horizontalmente suspensão rotacional em torno do eixo central c/ stop em 360º; Movimentos de elevação e rebaixamento na vertical e do giro da cúpula em torno do seu eixo; manopla esterilizável, c/ movimento de regulagem do foco p/ próprio usuário, s/ risco de contaminação; 110/220V-60Hz.	1
5	Mesa auxiliar para uso geral, tampo em inox e estrutura tubular em aço inox 1" de diâmetro e 1,25mm de espessura, com 2 prateleiras, bordas altas viradas para baixo a 3cm aproximadamente, 4 rodízios de 3" de diâmetro medidas aproximadas: 40x60x80cm.	4
6	Negatoscopio de 2 corpos, para fixação em parede, lampada fluorescente alógena visor em plastico acrilico translucido opaco, com predensores de radiografia moldura em chapa de aco inox dimensoes aproximadas de 1,43 cm de altura, 48 cm de comprimento, 11 cm de profundidade, 110/60 Hz.	1
7	Mesa Mayo inox	2
8	Mesa em inox c/ 02 prateleiras	2

CENTRO CIRÚRGICO Nº 2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT
1	Aspirador cirúrgico elétrico e portátil de 05 litros com motor ultra-silencioso, pistão grafitado, isento de deo sucção de 3 pol / hg, com filtro bactericida, com vacuômetro, com três cânulas de sucção, pedal de funcionamento e mangueira de silicone, 110/220 volts, 60 Hz.	2