

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$
01	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA E PERSONALIZÁVEL COM SISTEMA DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E SEATING AX2 COM MESA PLÁSTICA DE ATIVIDADES E RESTRINGIDORES Chassi: Estrutura de Alumínio de liga E 20, dobrável em X, com rodas dianteiras Soft Ride 6´´ PU, rodas traseiras infláveis (amortecimento regulável para diversos tipos de pisos), 16´´ removíveis (quick release). Pintura eletrostática epóxi. Duas regulagens do distanciamento ou aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade da cadeira. Pedais de apoio, com revestimento de PU para transferências em ruas e calçadas. Freios bilaterais. Receptor duplo AT para o sistema Compac-Recline com tilt mecânico. com mesa plástica de atividades e restrigidores. Sistema Compac-Recline com ajuste milimétrico do ângulo de inclinação de encosto e de assento. Quadro de manopla e encosto removível. Duas regulagens para o distanciamento ou aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade para evitar tombamentos. Ajustável para o crescimento físico e evoluções terapêuticas. Módulo de Encosto: Encosto com bioforma plana confeccionado em espuma alveolar fechada D26, revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos de altura e inclinação. Módulo de Assento: Assento anatomicamente conformado, confeccionado em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e alta memória; com complemento de espuma viscoelástica na região das tuberosidades isquiáticas de espuma visco-elástica (impacto zero). Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos de profundidade e inclinação. Cinto abdutor borboleta. Estabilizadores: Estabilizadores de Tronco conformados com ajustes milimétricos e independentes de largura, altura, inclinação e concavidade. Revestidos com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. camiseta, com protetores conformados e três cliks de fechamento no peito. Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Estabilizador de Cabeça multidirecional com ajustes milimétricos de largura, altura, profundidade e inclinação. Almofadado e revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Apoio de braços removíveis com almofada plana conformada, revestida com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável, com ajuste elástico removível. Ajustes milimétricos de altura e inclinação. Cinto Pêlvico em V acoplado ao assento, para o posicionamento e alinhamento adequado do quadril. Almofadado e revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Com apoio de pés independentes com velcron com ajustes milimétricos de altura, profundidade, e também ajuste da articulação tibio-társica: para eversão e inversão, flexão e extensão de pés. Mesa Plástica OBS: A empresa deve se responsabilizar pela montagem, adequação e ajuste do equipamento por um profissional qualificado. Conforme a prescrição de tamanho solicitado e os detalhes especificados.	UND	500	7.150,00
02	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PERSONALIZÁVEL COM SISTEMA DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E SEATING PARA MIELOMENINGOCELE OU DISTROFIA MUSCULAR PARA PACIENTE COM MIELOMENINGOCELE OU DISTROFIA MUSCULAR QUE APRESENTA COMPROMETIMENTO DE COLUNA E PODE TOCAR A CADEIRA MANUALMENTE Chassi: Estrutura dobrável em X com barras hexagonais para maior resistência e estabilidade com sistema de fechamento com articuladores. Rodas traseiras de 20´´ infláveis e raídas. Rodas dianteiras de 4´´ maciças. Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi. Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas. Freios bilaterais. Protetor de roupas em alumínio com abas. Encosto com regulagem de altura em 2,5cm. Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas. Regulagem de "Tilt". Mancal que permite a regulagem de altura, mudança do ângulo do assento e anteriorização e posteriorização da roda traseira, em até 6 posições distintas. Cáster da roda dianteira com ajuste de ângulo, para mantê-lo sempre na perpendicular em relação ao piso (ajuste necessário sempre que houver alteração no mancal da roda traseira). Pedal removível e rebatível, com regulagem de altura. Podendo ter Prolongador de encosto. Ajustável para o crescimento físico e evoluções terapêuticas. Módulo de encosto e assento anatômicos confeccionados em espuma especial injetada a partir de cálculos antropométricos em software 3D. Encosto removível, reclinável de 90º a 135º com cinto camiseta. Assento removível, com ajuste de profundidade e inclinação com cinto de estabilização pélvica e fecho plástico. Apoio de braço, confeccionado em espuma D 28, com ajuste de altura e inclinação. Apoio de pés plano, removível, em plástico com rebordo e ajuste de altura. Sistema Compac-Recline com ajuste milimétrico do ângulo de inclinação de encosto e de assento. Quadro de manopla removível. Módulo de Encosto em SAE 1010/1020ff. Encosto anatômico em espuma especial injetada a partir de cálculos antropométricos em software 3D. Seu desenho orgânico foi fundamentado na biomecânica postural, garantindo o máximo de conforto e envolverência. É revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos de altura e inclinação. Módulo de Assento em SAE 1010/ 1020 ff. Assento anatomicamente conformado, confeccionado em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e alta memória; com complemento de espuma viscoelástica na região das tuberosidades isquiáticas (impacto zero). Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos de profundidade e inclinação. Suspensório de Estabilização Escapular com cinto camiseta, com protetores conformados e três cliks de fechamento no peito. Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Apoio de braço removível com almofada curva conformada, revestida com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável, com ajuste elástico removível. Ajustes milimétricos de altura. Cinto Pêlvico em V acoplado ao assento, para o posicionamento e alinhamento adequado do quadril. Almofadado e revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Apoio plano e removível para os pés com capa protetora com velcron. Ajustes milimétricos de altura e profundidade. Com mesa plástica. OBS: A empresa deve se responsabilizar pela montagem, adequação e ajuste do equipamento por um profissional qualificado. Conforme a prescrição de tamanho solicitado e os detalhes especificados.	UND	100	R\$ 7.150,00
03	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PERSONALIZADA E PERSONALIZÁVEL COM SISTEMA DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E SEATING COM MESA PLÁSTICA APOIO DE PÉS INDEPENDENTES BIARTICULADOS COM FERRAGEM REFORÇADA PARA PAIENTES COM GRAVE HIPETONIA E JÁ APRESENTANDO LUXAÇÃO DE QUADRIL COM DESVIO PÊLVICO E DIFERENCIAÇÃO DE TAMANHO DOS MMII Chassi: Estrutura de Alumínio de liga E 20, dobrável em X, com rodas dianteiras Soft Ride 6´´ PU, rodas traseiras infláveis (amortecimento regulável para diversos tipos de pisos), 16´´ removíveis (quick release). Pintura eletrostática epóxi. Duas regulagens do distanciamento ou aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade da cadeira. Pedais de apoio, com revestimento de PU para transferências em ruas e calçadas. Freios bilaterais. Receptor duplo AT para o sistema Compac-Recline com tilt mecânico. com mesa plástica de atividades e restrigidores. Sistema Compac-Recline com ajuste milimétrico do ângulo de inclinação de encosto e de assento. Quadro de manopla e encosto removível. Duas regulagens para o distanciamento ou aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade para evitar tombamentos FERRAGEM REFORÇADA. Ajustável para o crescimento físico e evoluções terapêuticas. Módulo de Encosto: Encosto com bioforma plana confeccionado em espuma alveolar fechada D26, revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos de altura e inclinação. Módulo de Assento: Assento anatomicamente conformado, confeccionado em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e alta memória; com complemento de espuma viscoelástica na região das tuberosidades isquiáticas de espuma visco-elástica (impacto zero). Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos de profundidade e inclinação. Cinto abdutor borboleta Estabilizadores de Tronco conformados com ajustes milimétricos e independentes de largura, altura, inclinação e concavidade. Revestidos com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Suspensório de Estabilização Escapular em H, cinto camiseta, com protetores conformados e três cliks de fechamento no peito. Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Estabilizador de Cabeça multidirecional com ajustes milimétricos de largura, altura, profundidade e inclinação. Almofadado e revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Apoio de braços removíveis com almofada plana conformada, revestida com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável, com ajuste elástico removível. Ajustes milimétricos de altura e inclinação. Cinto Pêlvico em V acoplado ao assento, para o posicionamento e alinhamento adequado do quadril. Almofadado e revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Apoio plano e removível para os pés com capa protetora. Ajustes milimétricos de altura e profundidade. Com apoio de pés independentes com velcron com ajustes milimétricos de altura, profundidade, e também ajuste da articulação tibio-társica: para eversão e inversão, flexão e extensão de pés. OBS: A empresa deve se responsabilizar pela montagem, adequação e ajuste do equipamento por um profissional qualificado. Conforme a prescrição de tamanho solicitado e os detalhes especificados.	UND	100	R\$ 7.700,00
04	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA E PERSONALIZÁVEL COM SISTEMA DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E SEATING COM MESA PLÁSTICA DE ATIVIDADES E RESTRINGIDORES COM LEVITAR DE CABEÇA PARA PACIENTES COM GRAVE COMPROMETIMENTO DE CONTROLE CERVICAL Chassi: Estrutura de Alumínio de liga E 20, dobrável em X, com rodas dianteiras Soft Ride 6´´ PU, rodas traseiras infláveis (amortecimento regulável para diversos tipos de pisos), 16´´ removíveis (quick release). Pintura eletrostática epóxi. Duas regulagens do distanciamento ou aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade da cadeira. Pedais de apoio, com revestimento de PU para transferências em ruas e calçadas. Freios bilaterais. Receptor duplo AT para o sistema Compac-Recline com tilt mecânico. com mesa plástica de atividades e restrigidores. Sistema Compac-Recline com ajuste milimétrico do ângulo de inclinação de encosto e de assento. Quadro de manopla e encosto removível. Duas regulagens para o distanciamento ou aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade para evitar tombamentos. Ajustável para o crescimento físico e evoluções terapêuticas. Módulo de Encosto: Encosto com bioforma plana confeccionado em espuma alveolar fechada D26, revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos de altura e inclinação. Módulo de Assento: Assento anatomicamente conformado, confeccionado em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e alta memória; com complemento de espuma viscoelástica na região das tuberosidades isquiáticas de espuma visco-elástica (impacto zero). Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos de profundidade e inclinação. Cinto Abdutor borboleta Estabilizadores de Tronco conformados com ajustes milimétricos e independentes de largura, altura, inclinação e concavidade. Revestidos com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Suspensório de Estabilização Escapular em H, cinto camiseta, com protetores conformados e três cliks de fechamento no peito. Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Estabilizador de Cabeça multidirecional com ajustes milimétricos de largura, altura, profundidade e inclinação. Almofadado e revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Apoio de braços removíveis com almofada plana conformada, revestida com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável, com ajuste elástico removível. Ajustes milimétricos de altura e inclinação. Cinto Pêlvico em V acoplado ao assento, para o posicionamento e alinhamento adequado do quadril. Almofadado e revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Apoio plano e removível para os pés com capa protetora. Ajustes milimétricos de altura e profundidade. Com apoio de pés independentes com velcron com ajustes milimétricos de altura, profundidade, e também ajuste da articulação tibio-társica: para eversão e inversão, flexão e extensão de pés. LEVITAR DE CABEÇA Dispositivo dinâmico antigravitacional que mantém a cabeça centralizada no seu eixo axial de forma a permitir os movimentos de flexão, extensão e rotação lateral, dentro de um determinado arco de movimento. É similar a um capacete sendo ergonômico, pois possui diversas regulagens para adaptar-se a perimetria cefálica. Esse capacete é acoplado à cadeira de rodas através de um adaptador e uma haste com três tubos: um quadrado e dois redondos que permitem várias regulagens de angulação, altura e profundidade. O capacete é composto por: três arcos, uma haste facial, uma haste redonda frontal, uma placa frontal, uma mentoneira, duas faixas de velcros, três almofadas de microespuma, seis parafusos, 8 rebites, duas ponteiros plásticas, um pino - argola, uma mola, um mosquetão e doze batentes de regulagem em silicone. Os três arcos são: o arco fronto-occipital, o maior e longitudinal, de 36,5 cm com 11 furos para regulagens, o arco occipital de 12,5 cm, com uma almofada de 14,5 cm e as tiras de velcro perpendicular ao arco longitudinal e o último arco frontal (na fronteira do osso frontal) - portanto no centro da cabeça - com 26,5 cm e almofada de 28,5 cm, é também no sentido perpendicular ao longitudinal. Nesse arco há dois parafusos que podem ser regulados em distância ao arco longitudinal de forma a estabelecer o centro de tração para: o pino-argola, a mola e o mosquetão. Há ainda uma haste facial que se acopla ao arco longitudinal no eixo orbital superior através de uma pequena placa frontal longitudinal de 3 cm, que é soldada a um tubo que desliza perpendicularmente na haste redonda frontal de 16 cm. A haste facial, com 25 cm de cumprimento, recepciona uma almofada de testa de 12,5 cm e velcros no eixo orbital superior e uma mentoneira feita em material termomoldável no eixo orbital inferior. Essa haste facial é presa ao arco occipital, pelos lados temporais através de um velcro. Os batentes em silicone determinam a altura da faixa da testa, fixam a altura dos velcros da haste occipital, e fixam a mentoneira ao arco do queixo (que pode ser mais inclinado ou menos inclinado dependendo do padrão da articulação temporo-mandibular). O mosquetão fixa todo o conjunto do capacete ao cabo regulável. OBS: A empresa deve se responsabilizar pela montagem, adequação e ajuste do equipamento por um profissional qualificado. Conforme a prescrição de tamanho solicitado e os detalhes especificados.	UND	100	R\$ 8.800,00