

padas por este Órgão.

Data Da Assinatura: 11/09/2019

Vigência: 12/09/2019 a 11/09/2020

Preços Registrados:

Item	Qtd	Und	Especificação	Marca	Preço Unit.R\$
01	30	Bisnaga	Adesivo selante impermeável de elasticidade permanente na cor branca, embalagem em bisnaga de aproximadamente 380g	Proderflex Pu	26,75
03	30	Lata	Adesivo estrutural à base de resina epóxi, de alta viscosidade, bicomponente, desenvolvido para ancoragem em geral e colagem de concreto velho com concreto novo e chapas metálicas ao concreto, colagem de fibrocimento, mármore e aço, embalagem em lata de aproximadamente 1kg	Sika / Sikadur	45,42
06	30	Balde	Revestimento, semi-flexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade, embalagem em balde de aproximadamente 18kg	Proder Top	126,98
07	20	Litro	Impregnação Impermeabilizante e Endurecedora de superfície À base d'água, pronto para Uso, transparente após a Secagem e protetor contra o aparecimento de mofo e Bolo, Embalagem em vasilhame de Aproximadamente 1 litro	Sika	84,99
09	20	Balde	Impermeabilizante flexível para moldagem no local, monocomponente de base acrílica, aplicável à frio e pronto para o uso, Embalagem em balde de aproximadamente 18kg	Denver / Denvercrl Parede	267,87
11	30	Galão	Impermeabilizante para ser aplicado a frio, com base em resinas acrílicas para a impermeabilização elástica e flexível de coberturas, lajes, e pisos de áreas frias. Indicado para a impermeabilização de: lajes de concreto, coberturas, telhados, abóbodas, piso de área fria. Com excelente aderência a diferentes substratos tais como: concreto e argamassa, telhas de barro, fibrocimento, telhas shingle, madeiras. De fácil aplicação com trincha ou vassourão, permite a fácil impermeabilização dos detalhes; pronto para uso; alta resistência às intempéries; pode ser utilizado como proteção aos raios u.v em impermeabilizações asfálticas. Aplicado a frio; alta elasticidade; permite vedar fissuras ativas de até 0,2 mm e passivas de até 0,5 mm; isento de solventes inflamáveis; aceita tráfego esporádico de pedestres pronto em apenas 4 horas líquido viscoso cores: branca embalagem em galão de aproximadamente 3,6 kg	Denver / Denvercrl Super	106,98
12	25	Balde	Impermeabilizante para ser aplicado a frio, com base em resinas acrílicas para a impermeabilização elástica e flexível de coberturas, lajes, e pisos de áreas frias. Indicado para a impermeabilização de: lajes de concreto, coberturas, telhados, abóbodas, piso de área fria. Com excelente aderência a diferentes substratos tais como: concreto e argamassa, telhas de barro, fibrocimento, telhas shingle, madeiras. De fácil aplicação com trincha ou vassourão, permite a fácil impermeabilização dos detalhes; pronto para uso; alta resistência às intempéries; pode ser utilizado como proteção aos raios u.v em impermeabilizações asfálticas. Aplicado a frio; alta elasticidade; permite vedar fissuras ativas de até 0,2 mm e passivas de até 0,5 mm; isento de solventes inflamáveis; aceita tráfego esporádico de pedestres pronto em apenas 4 horas líquido viscoso cor: cinza embalagem balde e aproximadamente 12 kg.	Denver / Denvercrl Super	419,95

13	30	Galão	Impermeabilizante para ser aplicado a frio, com base em resinas acrílicas para a impermeabilização elástica e flexível de coberturas, lajes, e pisos de áreas frias. Indicado para a impermeabilização de: lajes de concreto, coberturas, telhados, abóbodas, piso de área fria. Com excelente aderência a diferentes substratos tais como: concreto e argamassa, telhas de barro, fibrocimento, telhas shingle, madeiras. De fácil aplicação com trincha ou vassourão, permite a fácil impermeabilização dos detalhes; pronto para uso; alta resistência às intempéries; pode ser utilizado como proteção aos raios u.v em impermeabilizações asfálticas. Aplicado a frio; alta elasticidade; permite vedar fissuras ativas de até 0,2 mm e passivas de até 0,5 mm; isento de solventes inflamáveis; aceita tráfego esporádico de pedestres pronto em apenas 4 horas líquido viscoso cores: cinza, embalagem em galão de aproximadamente 3,6 kg	Denver / Denvercrl Super	106,98
15	10	Balde	Tinta à base de asfalto diluído em solvente, monocomponente, para impermeabilização de concreto, alvenaria, madeira e para proteção de elementos metálicos, sendo possível a sua utilização como primer nas impermeabilizações com manta asfáltica. Embalagem em balde de aproximadamente 18 kg	Hidroasfalto	319,96
16	12	Bisnaga	Selante elástico, monocomponente, que cura a umidade do ar, baseado na tecnologia de polímeros terminados em silano, sendo seu uso especialmente para junta de dilatação e conexão sobre substratos porosos e não porosos. Embalagem em bisnaga de aproximadamente 300 ml	Proderflex Pu	32,99
42	20	Galão	Fundo preparador de parede à base d'água, fosco, galão de aproximadamente 3,6 Litros	Luztol	54,91
45	08	Carretel	Fio jumper (fio de cobre), carretel com aproximadamente 500m	Multitoc	189,98
109	10	Galão	Tinta acrílica semibrilho cor Craft Brown Swb nº 1090 Marca sherwin williams	Sherwin williams	209,97
110	04	Galão	Tinta acrílica semibrilho cor Marrom Café Sw nº 6069 Marca sherwin williams	Sherwin williams	249,97

Foro: Belém

Ordenador Responsável: Cândida De Jesus Ribeiro Do Nascimento
Endereço da Contratada: Avenida Uirapuru, Quadra 16, Lote 4, Sala 2, Setor Morada dos Pássaros na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.953-620, Telefone: (62) 3242-6587 | 3518-8413 | 99924-5003 | 99942-5591, E-mail lemacomercioeservicos@gmail.com

Protocolo: 473360