LOTE I - MOBILIÁRIO				
Item	Especificação	Qtd	Preço Unitário	Valor global máximo do Item
01	<p>Armário alto 2 (duas) portas de abrir e 3 (três) prateleiras internas com altura regulável</p> <p>Dimensões: 900 x 500 x 1600 mm (LxPxA)</p> <p>Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura.</p> <p>Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Prateleiras: 3 (três) prateleiras em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais.</p> <p>Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm.</p> <p>Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.</p> <p>Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.</p> <p>Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.</p> <p>Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.</p> <p>Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca.</p> <p>Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/BREMEN</p>	200	R\$1.200,00	R\$240.000,00
02	<p>Armário alto 2 (duas) portas de abrir e 3 (três) prateleiras internas com altura regulável</p> <p>Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (LxPxA)</p> <p>Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura.</p> <p>Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Prateleiras: 3 (três) prateleiras em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais.</p> <p>Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm.</p> <p>Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.</p> <p>Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.</p> <p>Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.</p> <p>Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.</p> <p>Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca.</p> <p>Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/BREMEN</p>	150	R\$1.150,00	R\$172.500,00
03	<p>Armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira</p> <p>Dimensões: 800 x 500 x 740 mm (LxPxA)</p> <p>Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura.</p> <p>Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais.</p> <p>Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm.</p> <p>Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.</p> <p>Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.</p> <p>Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.</p> <p>Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca.</p> <p>Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.</p> <p>Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/BREMEN</p>	60	R\$760,00	R\$45.600,00
04	<p>Armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira</p> <p>Dimensões: 800 x 600 x 740 mm (LxPxA)</p> <p>Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura.</p> <p>Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais.</p> <p>Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura.</p> <p>Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm.</p> <p>Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.</p> <p>Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.</p> <p>Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.</p> <p>Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca.</p> <p>Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.</p> <p>Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/BREMEN</p>	60	R\$760,00	R\$45.600,00