

47	Painel Divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 1200 x 1600 mm (LxA) Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisorio. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melaminico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/ BREMEN	30	R\$1.100,00	R\$33.000,00
48	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 1000 x 350 mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melaminico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/ BREMEN	15	R\$150,00	R\$2.250,00
49	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 900 x 350 mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melaminico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/ BREMEN	15	R\$ 140,00	R\$2.100,00

50	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 800 x 350 mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/BREMEN	15	R\$130,00	R\$1.950,00
51	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 700 x 350 mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/BREMEN	15	R\$ 120,00	R\$1.800,00
52	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 600 x 350mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/BREMEN	15	R\$ 110,00	R\$1.650,00
Valor global máximo do Grupo				R\$ 3.731.300,00