ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 118, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023

Item	Descrição/Especificação	Quantidade Anual	Valor Unitário da Tabela SUS (R$)	Valores da pesquisa mercadológica (GECOM 2022/99957 (R$)	Média ± desvio padrão do valor unitário da pesquisa mercadológi ca (R$)	Valor sugerido para realizaçã o da licitação (Média+ Desvio Padão) (R$)	Compleme ntação do Tesouro do Estado para aquisição de uma unidade (Diferença entre o valor sugerido e a o valor da Tabela SUS) (R$)	Complementa ção total do Tesouro do Estado para aquisição da quantidade de cada item (R$)
	CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICO INFANTIL		571,90	3.759,80	2.631,07	3.619,73	3.047,84	914.352,64
	confeccionada em liga alumínio aeronáutico temperado,dobrável em			3.400,00	±			
	duplo X comencosto rebatível, porta braços escamoteáveis,porta			2.893,07	988,67			
1	pés com altura ajustável e removível, com faixa apoio para as panturrilhas, rodas traseiras grandes com pneus infláveis com aropropulsor de mesmo material e acabamento da cadeira, rodas			3.288,00 820,00				
	dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços, ambas providas de rolamentos blindados nos seus eixos, inclusive no eixo giratório	300		3387,20				
	dianteiro,freio com sistema esticador de ambos os lados, placa de fixação das rodas traseiras com06 furos que permita a regulagem de			2928,57				
	altura,mudança de angulo do assento e anteriorização das mesmas, assento e encosto em tecido de nylonreforçado impermeável, acompanhauma almofada de espuma em densidade D33 com 03 cm de espessura no tamanho do assento, forrada como mesmo tecido, com velcro para fixação,capacidade de peso 70 kg.			571,90				

		500	900,00	6.879,00	3.613,09	4.679,72	3.779,72	1.889.858,38
				5.121,00	±			
	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO			5.063,62	1066,63			
2	Cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, dobrável em L, braços escamoteáveis, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon, com almofada de assentoem espuma de alta densidade e 5 cm deespessura, forrada com mesmo tecido e velcropara fixação, com faixa torácica (5			3.833,00 3.564,45				
	- 7 cm), com cinto pélvico, com faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa tipo paralamas, rodastraseiras de 24″ com sobre			3.400,57				
	aro de propulsão com pinos, pneus infláveis, freio bilateral, rodas dianteirasremovíveis de 6″ com pneus maciços com rolamentos			3.371,67				
	blindados noseixos; com rodas anti tombo, apoio para pés ergonômico rebatível, com altura e ângulo de inclinação ajustável. As			2.999,00				
	dimensões da cadeira serão fornecidas por			2.941,67				
	meio de descrição por profissional de saúde habilitado.			1.670,00				
				900,00				
	CADEIRA DE RODAS (ACIMA 90 KG) Cadeira de rodas confeccionada sobmedida, em tubos de alumínio, dobrável em monobloco, apoio para braços	700	1.649,00		3.569,35 ± 982,30	4.551,66	2.902,66	2.031.860,30
	escamoteáveis. Eixo de remoção rápida nas							
3	grandes rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon, com almofada de							
	assentoem espuma de alta densidade e 5 cm							
	deespessura, forrada com mesmo tecido e							
	velcro para fixação, com faixa torácica (5 - 7			5.328,76				
	cm), com cinto pélvico, com faixa para			4.900,00 4.570,00				
	panturrilha, protetor lateral de roupa, rodas			3.973,20				
	traseiras de 24″ com sobre aro de propulsão,			3.285,33				
	com pinos, pneus infláveis, freio bilateral,			3.273,29 3.164,67				
	rodas dianteiras de 8″ com pneus maciços			1.980,00				
	com rolamentos blindados nos eixos, apoio			1.649,00				
	para pés eleváveis.Larguraspadrão: 50 cm e							
	60 cm. Tolerância de peso: a depender do							
	fabricante: de 120 kg e 160 kg. As dimensões							
	da cadeira serão fornecidas por meio de							
	descrição por profissional de saúde							
	habilitado.							

	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ADULTO	50	4.999,00	17.208,70	15.817,02	17.047,15	12.048,16	602.408,25
	Cadeira de rodas motorizada sob medida com chassis em duralumínio			14.510,33	±			
	tubular sem solda, dobrável em "X" com articulações, conexões injetadas			16.250,00	1.230,12			
	em alumínio, container de baterias; rodas traseiras de 12″ e dianteiras 8″com aros em nylon,ambas com pneus em PUsem câmara na cor cinza;rodas de apoio 35 x 17 mm maciças; eixos com rolamento blindados; motorização com dois motores elétricos de corrente contínua e imã permanente de 200 Wcada, com sistema de transmissão engrenada,com torque para transportar um usuário deaté 130 kg. Drive micro processado de 50A que permite aceleração e desaceleração linear e velocidade de 0 a 6 km/h, instalado no controle direcional (joystick) com posicionamento ajustável, podendo ser fixado emambos os lados, sistemade freio de estacionamento eletromagnético, painel de comando digital comteclas tendo as funções de liga-desliga, limitador de velocidade, indicadorde carga e buzina; duasbaterias de 12 v x 34 A sem manutenção, que possibilitam autonomia de até 30 km, recarregáveis por carregador inteligente, micro processado;assento e encosto fixado sem uso de parafusos, acolchoados e revestidos. Apoio de braços e suporte dos pés reguláveis, escamoteáveis e/ou removíveis. Estofamento em tecido nylon. Almofada de assento plana (em espuma). Equipada com cinto de segurança que pode ser do tipo faixa torácica efaixa para panturrilha. Podendo ter encosto reclinável sendo acompanhado, nessecaso, de 2 rodas anti-tombo, apoio para cabeça removível eregulável em altura e/ouprofundidade acolchoadoe apoios de péseleváveis. As dimensõesda cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissionalde saúde habilitado,capacidade de peso 120 kg.	4			15.299,10				