

19	BOMBA COSTAL: DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS MÍNIMAS: Confeccionada em manta de PVC; Manta PVC repelente às chamas; Confecciona em cor amarela; Soldada eletronicamente; Seu tanque deve ser ergonômico; Apresentando alças duplas e formato adequado para o carregamento de água; Capacidade Util: entre 17 e 21 litros; Alcance do Jato: Bico Regulável - Jato Pleno: com alcance de aproximadamente 12 metros; Bico Regulável - Jato Spray: com alcance de aproximadamente 3 metros; Bico Aerador:	UNIDADE	1.255	350,00	367.500,00
	com alcance de aproximadamente 6 metros; Bocal: Bocal de enchimento deve ser entre 100 a 115 mm de diâmetro de modo a facilitar o abastecimento, permitindo o posicionamento do bocal na horizontal; Bocal com tampa plástica rígida, com rosca e válvula apresentando cordel de segurança; Peso Vazio: Aproximadamente de 4,2 kg; Características Adicionais: Bomba: Pistão metálico com manopla simples; Bico: Regulável, permitindo ajuste entre jato pleno e spray; Mangueira: Reforçada, confeccionada em borracha com trama de poliéster; Correias: Reguláveis, com fivelas metálicas para maior conforto durante o transporte; Engate: Rosqueado, facilitando a conexão com a mangueira; Tanque: Fabricado em Manta de PVC, resistente às chamas, com design tipo envelope, facilitando o abastecimento				
20	FOICE: Foice roçadeira fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, com olho de 32 mm de diâmetro, pintura em verniz transparente com cabo em madeira de 110 cm de comprimento.	UNIDADE	45	70,00	2.450,00
21	ENXADA: Enxada com cabo Enxada lâmina aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, medindo 22,5 X 30,2 cm, de largura, Diâmetro do olho 38 mm, (variação máxima de 5%), resistente ao impacto e ao trabalho de remoção de terra, com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento mínimo de 1,50m. Peso 2,5 libras. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	UNIDADE	305	90	9.090,00
22	PÁ DE BICO: Pá de bico com cabo em madeira Fabricada em aço SAE 1070 ou aço de melhor resistência, medindo 31 cm x 25 cm, (variação máxima de 10%) com cabo de madeira apropriado acoplado e terminal "Y" metálico. Cabo com comprimento mínimo de 1,0 m e diâmetro mínimo de 38 mm.	UNIDADE	45	100	3.500,00
23	CAIXA C/50 MASCARAS PFF1 RESPIRADOR DESCARTÁVEL VÁLVULA POEIRA	UNIDADE	900	63,00	39.690,00
24	KIT PICKUP TANQUE ROTMOLDADO 600L PARTIDA ELÉTRICA: Conjunto compacto desenvolvido para montagem rápida em qualquer modelo de pick up transformando-a em um veículo	UNIDADE	35	31.155,98	1.090.459,19
	autônomo, de pronta resposta, altamente eficiente no combate a incêndios. Permite o autoabastecimento, captando água através de hidrojetor (abastecedor rápido) com mangueira de sucção, filtro e flutuador na extremidade.				
25	ARPCI - AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA DE COMBATE À INCÊNDIO - UAVI 100 BOMBEIRO	UNIDADE	35	550.000	19.250.000,00

*Valores somente para fins de referência

Protocolo: 1220280